PŘENOSNÝ WALLBOX

# EcoVolter PRO II

Přenosný wallbox s chytrým řízením nabíjení přebytků z fotovoltaiky pro firemní, fleetové i domácí nabíjení



Chytrý přenosný wallbox s koncovkou pro výměnné adaptéry. Nahradí pevnou domácí nabíječku bez instalace elektrikářem a díky adaptérům nabíjí doma, na chalupě i na cestách. S doplňky SolarSync nabíjí z přebytků fotovoltaiky a ChargeSafe dynamicky řídí nabíjecí proud. Stejná aplikace EV-Manager jako u nástěnného EcoWallteru.

## HLAVNÍ FUNKCE

- Nabíjení z přebytků FVE (SolarSync)
- Detekce sítě TN / IT a fází
- Plánovač nabíjení
- Monitoring teploty všech fází
- Bluetooth, Wi-Fi a LTE
- ChargeSafe hlídá hlavní jistič
- Přepínání 1F a 3F
- Režim Fleet
- Ochrana proti přepětí a podpětí
- Vzdálené aktualizace
- Adaptéry Schuko, CEE 16 A i 32 A
- Režim Boost
- Proudový chránič typ B, self-test
- MID certifikované měření
- OCPP 1.6, Modbus TCP, lokální API

## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Výkon** | 11 kW nebo 22 kW |
| **Napětí** | 230 / 400 V AC, 50 Hz |
| **Konektor vozidla** | Typ 2, IEC 62196-2 |
| **Napájení** | koncovka pro výměnné adaptéry |
| **Délka kabelu** | standardní i na přání |
| **Rozpoznání sítě** | Automaticky TN i IT |
| **Proudový chránič** | Typ B, self-test před nabíjením |
| **Měření** | MID certifikované |
| **Konektivita** | Bluetooth, Wi-Fi, LTE |
| **Komunikace** | OCPP 1.6, Modbus TCP, lokální API |
| **Krytí** | IP67 tělo, IP44 koncovka |
| **Odolnost** | IK08 |
| **Norma** | EN IEC 62752:2024 |

## KOMPATIBILITA

| | |
|---|---|
| **Střídače a měřidla** | Solax, GoodWe, Shelly, Shelly Pro |
| **Aplikace** | EV-Manager, App Store a Google Play |
| **Příslušenství** | Tesla tlačítko |

## CERTIFIKACE

TÜV SÜD · CE

## PROPOJENÉ SYSTÉMY

- Loxone
- Cubee
- SundayGate (SDG)
- Solarmanager
- Chargee (OCPP)
- Home Assistant
- Infigy
- Solar Station
- Clever-PV

maveiro

R-EVC s.r.o. · Velatice 191, 664 05 Velatice · office@r-evc.com · www.maveiro.cz

Návody, dokumenty a ke stažení
app.r-evc.com/about